

## 別記 6 建物移転料算定要領



# 建物移転料算定要領

## 第一章 総則

(適用範囲)

第1条 この要領は、岐阜県公共事業の施行に伴う損失補償基準の運用方針（(昭和44年3月14日付け44監第411号)。以下「運用方針」という。）第13第1項及び第7項に規定する建物の移転料に係る調査算定に適用するものとする。

(建物の区分)

第2条 調査算定に当たり、建物は次表のとおり区分する。

建物区分	判断基準
木造建物〔Ⅰ〕	土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組（在来）工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的と判断される平家建又は2階建の建物
木造建物〔Ⅱ〕	土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組（在来）工法により建築されている劇場、映画館、公衆浴場、体育館等で、主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的でなく、木造建物〔Ⅰ〕に含まれないと判断されるもの又は3階建の建物
木造建物〔Ⅲ〕	土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー工法又はプレハブ工法等軸組（在来）工法以外の工法により建築された建物
木造特殊建物	土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組（在来）工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物
非木造建物〔Ⅰ〕	柱、梁等の主要な構造部が木材以外の材料により建築されている鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造等の建物
非木造建物〔Ⅱ〕	石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリート系の建物

注) 建築設備及び建物附随工作物（テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用に寄与しているもの）は、建物の調査に含めて行うものとし、この場合の「建築設備」とは、建物と一体となって、建物の効用を全うするために設けられている、又は、建物の構造と密接不可分な関係にあるおおむね次に掲げるものをいう。ただし、借家人

等の建物所有者と異なる者の所有であり、かつ、容易に取り外しが行えるような場合は、この限りでない。

- (1) 電気設備（電灯設備、動力設備、受・変電設備（キュービクル式受変電設備を除く。）、太陽光発電設備（建材型）等）
- (2) 通信・情報設備（電話設備、電気時計・放送設備、インターホン設備、警備設備、表示設備、テレビジョン共同受信施設等）
- (3) ガス設備
- (4) 給・排水設備、衛生設備
- (5) 空調（冷暖房・換気）設備
- (6) 消火設備（火災報知器、スプリンクラー等）
- (7) 排煙設備
- (8) 汚物処理設備
- (9) 煙突
- (10) 運搬設備（昇降機、エスカレーター等。ただし工場、倉庫等の搬送設備を除く。）
- (11) 避雷針

## 第二章 調査及び積算

（木造建物の調査及び積算）

第3条 木造建物の調査及び推定再建築費の積算は、別添一木造建物調査積算要領（以下「木造建物要領」という。）により行うものとする。

（非木造建物の調査及び積算）


第4条 非木造建物の調査及び推定再建築費の積算は、別添二非木造建物調査積算要領（以下「非木造建物要領」という。）により行うものとする。

## 第三章 算定


（移転料の構成）

第5条 運用方針第13第1項（6）各号の移転工法ごとの移転料の構成は次のとおりとする。


### <再築工法の構成>




< 曳家工法の構成 >




< 改造工法の構成 >



< 復元工法の構成 >



< 除却工法の構成 >



(移転料の算定)

第6条 運用方針第13第1項(6)第1号及び第3号から第5号の建物の移転料は移転工法ごとに建物移転料算定表(様式第1号から4号)を用いて算定した額とし、運用方針第13第1項(6)第2号の建物の移転料は別記曳家移転料算定要領により算定した額とする。

なお、運用方針第13第1項(6)第1号ただし書きの算定については、次の各号によるものとする。

- 一 照応建物の推定建築費が従前建物の推定再建築費を上回る場合は次に掲げる式により算定した額とする。

$$\text{従前建物の現在価額} + \text{運用益損失額} + (\text{照応建物の推定建築費} - \text{従前建物の推定再建築費}) + \text{取りこわし工事費} - \text{発生材価額}$$

二 照応建物の推定建築費が従前建物の推定再建築費を下回り、かつ照応建物の推定建築費が従前建物の現在価額を上回る場合は次に掲げる式により算定した額とする。

従前建物の現在価額＋(照応建物の推定建築費－従前建物の現在価額)×運用益損失額率＋取りこわし工事費－発生材価額

三 照応建物の推定建築費が従前建物の推定再建築費を下回り、かつ現在価額を下回る場合は次に掲げる式により算定した額とする。

従前建物の現在価額＋取りこわし工事費－発生材価額

2 取りこわし工事費、解体工事費、切取工事費及び切取面補修工事費（以下「取りこわし工事費等」という。）は、次に掲げる式により算定した額とする。

取りこわし工事費等＝解体純工事費＋廃材運搬費＋諸経費＋廃材処分費

一 解体純工事費

解体純工事費は、次に掲げる式により算出した額とする。

解体純工事費＝解体直接工事費＋共通仮設費

(一) 解体直接工事費

解体直接工事費は解体撤去に要する費用（廃材運搬費及び廃材処分費を除く。）とし、木造建物にあっては様式第5号を用いて、非木造建物にあっては非木造建物要領別添3工事内訳明細書式を用いて算出する。

(二) 共通仮設費

ア 共通仮設費の内容は、木造建物にあっては木造建物要領第22条第2項第1号のとおりとし、非木造建物にあっては非木造建物要領別添3の6①のとおりとする。

イ 共通仮設費は、木造建物にあっては木造建物要領別添2木造建物数量積算基準第14に定める共通仮設費率、非木造建物にあっては非木造建物要領別添3別記に定めるⅠ共通仮設費率表に基づき、次の式により算定するものとする。ただし、第2条の建物区分のうち、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕及び木造特殊建物並びに非木造建物〔Ⅱ〕については、これを適用しないものとする。

共通仮設費＝解体直接工事費×共通仮設費率

共通仮設費率は解体直接工事費の合計額に対応した率を適用するものとする。ただし、移転先を残地と認定した建物については、建築工事の共通仮設を解体工事でも共用できるため、共通仮設費は計上しないものとする。

二 廃材運搬費

廃棄物処分場までの廃材の運搬費を計上する。

三 諸経費

(一) 諸経費の内容は、木造建物にあっては木造建物要領第22条第2項第2号及び第3号のとおりとし、非木造建物にあっては非木造建物要領別添3の6②のとおりとする。

(二) 諸経費は、木造建物にあっては木造建物要領別添2木造建物数量積算基準第15に定める諸経費率表、非木造建物にあっては非木造建物要領別添3別記に定めるⅡ諸経費率表に基づき、次の式により算定するものとする。ただし、第2条の建物区

分のうち、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕及び木造特殊建物並びに非木造建物〔Ⅱ〕については、これを適用しないものとする。

諸経費＝（解体純工事費＋廃材運搬費）×諸経費率

諸経費率は、一発注（建築及び解体）を単位として算定された純工事費と廃材運搬費の合計額に対応した率を適用するものとする。

なお、原則として建物と附帯工作物については別発注、木造建物と非木造建物については一発注として算定するものとする。

#### 四 廃材処分費

解体撤去で発生した廃材の処分費用を計上する。

3 前項各号に掲げる費用の算定に当たっては、石綿含有建材が存する場合には、当該各号によるほか、別記1 1 石綿調査算定要領により算定を行うものとする。

4 発生材価額は、解体撤去により発生する市場価値のある発生材について、種別、等級等に区分し、必要に応じ計上するものとする。

#### （移転料の端数処理）

第7条 建物の移転料の算定を行う場合の端数処理は、原則として、次の各号に掲げる場合を除き、1円未満切り捨てとする。

一 補償単価及び資材単価等は、次による。

イ 100円未満のとき1円未満切り捨て

ロ 100円以上10,000円未満のとき10円未満切り捨て

ハ 10,000円以上のとき100円未満切り捨て

二 共通仮設費及び諸経費にあつては、100円未満を切り捨てた金額を計上する。この場合において、その額が100円未満のときは、1円未満切り捨てとする。



様式第1号

建物移転料算定表[再築工法]

所在地		算定者		整理番号	
所有者の氏名又は名称		算定年月日		消費税等相当額補償の要否	要・否
所有者住所		採用単価		増築の有無(木造・同種構造)	有(○棟)・無

区分	内容	番号	計算式	A棟	B棟	C棟	合計	備考
基本事項	構造・用途	(1)						
	延床面積	(2)		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	建築面積	(3)		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	建築年月	(4)		年 月	年 月	年 月		
	標準耐用年数	(5)		年	年	年		
	経過年数	(6)		年	年	年		
	地区別補正率	(A)						
工事費等	建築	直接工事費	(7) 工事費(設備工事を含む)					
		共通仮設費	(8) (7)×(A)×(木造:3%、非木造:(7)×(A)に対応する率(移転先ごとの建築直接工事費の合計額))	%	%	%		100円未満切り捨て
		純工事費	(9) (7)×(A)+(8)					1円未満切り捨て
		諸経費	(10) (9)×((9)+(16))に対応する率(一発注単位))	%	%	%		100円未満切り捨て
		建築工事費(推定再建築費)	(11) (9)+(10)					
	解体	直接工事費	(12) 工事費					
		共通仮設費	(13) (12)×(A)×(木造:3%、非木造:(12)×(A)に対応する率(解体直接工事費の合計額)) 建築の共通仮設を解体で共用できる場合は不要	%	%	%		100円未満切り捨て
		純工事費	(14) (12)×(A)+(13)					1円未満切り捨て
		廃材運搬費	(15)					
		小計	(16) (14)+(15)					
補償額	同種同等	諸経費	(17) (16)×((9)+(16))に対応する率(一発注単位))	%	%	%		100円未満切り捨て
		廃材処分費	(18)					
		取りこわし工事費	(19) (16)+(17)+(18)					
		建築工事費(推定再建築費)	(20) (11)					
		再築補償率	(21)					
	照応建物	現在価値+運用取損失額※1	(22) (20)×(21)					1円未満切り捨て
		取りこわし工事費	(23) (19)					
		法令改善費運用益損失額	(24)					
		小計	(25) (22)+(23)+(24)					
		消費税等相当額	(26) (25)×消費税等の税率					1円未満切り捨て
△発生材価額		(27)						
補償額		(28) (25)×(26)-(27)						
建築工事費(推定再建築費)		(29) (11)従前建物の推定再建築費						
再築補償率		(30)						
現在価値+運用益損失額※1		(31) (29)×(30)					1円未満切り捨て	
現価率	(32)							
従前建物の現在価値	(33) (29)×(32)					1円未満切り捨て		
照応建物の推定建築費	(34)							
推定再建築費等の差額※2	(35) (34)-(29)							
取りこわし工事費	(36) (19)							
法令改善費運用益損失額	(37)							
小計	(38) (31)+(35)+(36)+(37)							
消費税等相当額	(39) (38)×消費税等の税率					1円未満切り捨て		
△発生材価額	(40)							
補償額	(41) (38)+(39)-(40)							

※1 木造建物の増築(築年次の異なる同種構造の木造建物が接合)の場合の(21)及び(22)(又は(30)及び(31))については、適宜別紙(任意様式)により求めるものとする。

※2 推定再建築費等の差額が(35)が負の値となり、(33)≥(34)の場合の小計は(38)は、(33)+(36)+(37)とする。

推定再建築費等の差額が(35)が負の値となり、(33)<(34)の場合の小計(38)は、(33)+((34)-(33))×[1-1/(1+r)<sup>n</sup>]+(36)+(37)とする。(r:年利率、n:従前建物の残耐用年数)。







# 木造建物解体工事費等計算書

様式第5号

										整理番号		
解体工事費 〔A〕		廃材運搬費 〔B〕		地区別 補正率	共通仮設費 <small>〔A〕×地区別補正率×3%＝〔C〕</small>		解体純工事費 <small>〔A〕+〔B〕×地区別補正率+〔C〕＝〔D〕</small>		諸経費 <small>〔D〕×率＝〔E〕</small>	廃材処分費 〔F〕		解体工事費等 <small>〔D〕+〔E〕+〔F〕＝〔15〕</small>
工 種		計 算 内 訳										直接工事費
<b>解体工事費〔A〕</b>										小 計		
①上屋解体工事費										① 計		
出典 (コード番号)	単 価	名 称	形 状	寸 法	単 位	単 価	延 床 面 積	金	額			
②-1 残存基礎撤去費(布基礎)										② 計		
出典 (コード番号)	単 価	名 称	形 状	寸 法	単 位	単 価	基 礎 長	金	額			
②-2 残存基礎撤去費(束石)										② 計		
出典 (コード番号)	単 価	名 称	形 状	寸 法	単 位	単 価	ヶ 所	金	額			
②-3 残存基礎撤去費(べた基礎)										② 計		
出典 (コード番号)	単 価	名 称	形 状	寸 法	単 位	単 価	底 盤 施 工 面 積	金	額			
					m <sup>2</sup>							
出典 (コード番号)	単 価	名 称	形 状	寸 法	単 位	単 価	立 上 り 基 礎 長	金	額			
					m							
②-4 残存基礎撤去費(独立基礎)										② 計		
出典 (コード番号)	単 価	名 称	形 状	寸 法	単 位	単 価	ヶ 所	金	額			
③ 建築設備等解体工事費										③ 計		
出典 (コード番号)	単 価	名 称	形 状	寸 法	単 位	単 価	ヶ 所	金	額			
<b>廃材運搬費〔B〕</b> 別紙内訳書										小 計		
<b>廃材処分費〔F〕</b> 別紙内訳書										小 計		



## 別記6 別記 曳家移転料算定要領





# 別記 曳家移転料算定要領

## 第1章 総則

(趣旨)

第1条 曳家工法の移転料算定については、岐阜県公共事業の施行に伴う損失補償基準の運用方針(昭和44年3月14日 44監第411号)第13第1項(6)第2号に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。

(建物の区分)

第2条 算定に当たり、建物は別記6建物移転料算定要領(以下「建物算定要領」という。)第2条による区分に従い、木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕及び木造特殊建物並びに非木造建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕にそれぞれ区分する。

2 木造建物〔Ⅰ〕の算定については、第2章に定めるところによる。ただし、対象となる建物の構造、形状、材種等から判断して、この要領を適用することが妥当でないと認められるときは、木造建物〔Ⅰ〕以外の建物として扱うものとする。

3 木造建物〔Ⅰ〕以外の算定については、原則として、専門メーカー等の見積を徴することにより行うものとする。

## 第2章 算定

(移転料の算定)

第3条 曳家工法の移転料は、建物移転料算定表〔曳家工法〕(様式第1)及び木造建物建築直接工事費計算書〔曳家工法〕(様式第2)を用いて、次に掲げる式により算定した額とする。

補償額＝純工事費＋廃材運搬費＋諸経費＋廃材処分費

純工事費：直接工事費に共通仮設費を加えた額とする。

(算定単価)

第4条 移転料の算定に用いる単価は、次の各号によるものとする。

- 一 中部地区用地対策連絡協議会損失補償算定標準書の単価
- 二 中部地区用地対策連絡協議会損失補償算定標準書に記載されていない細目の単価については「建設物価(一般財団法人建設物価調査会発行)」、「積算資料(一般財団法人経済調査会発行)」又はこれらと同等であると認められる公刊物に記載されている単価及び専門業者の資料単価

(数量計算)

第5条 数量の算出は、この要領に定めるもののほか、建物算定要領別添一木造建物調査積算要領（以下「木造建物要領」という。）の別添2木造建物数量積算基準（以下「数量積算基準」という。）によるものとする。

2 構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、次の方法により行うものとする。

一 数量計算の集計は、木造建物建築直接工事費計算書〔曳家工法〕（様式第2）に計上する項目ごとに行う。

二 前項の使用単位で直接算出できるものは、その種目ごとの計算過程において、小数点以下第3位（小数点以下第4位切捨て）まで求める。

三 前項の使用単位で直接算出することが困難なものは、種目ごとの長さ等の集計を行った後、使用単位数量に換算する。この場合における長さ等の集計は、原則として、小数点以下第2位をもって行うものとし、数量換算結果は、小数点以下第3位まで算出する。

3 構造材、仕上げ材その他の木造建物建築直接工事費計算書〔曳家工法〕（様式第2）に計上する数量は、前項第二号及び第三号で算出したものを小数点以下第2位（小数点以下第3位四捨五入）で計上する。

（直接工事費）

第6条 直接工事費は、次の各号により算定するものとする。

一 曳家工事費

曳家工事費は、次に定めるところにより算出する各工事費の合計額とする。

ア 曳家基本工事費は、次の方法により算出する。

工事費＝曳家基本工事面積×単価

曳家基本工事面積：1階床面積×規模補正率×2階建補正率×曳家係数

(ア) 規模補正率は、次表の1階床面積の区分に対応した率とする。この場合において、算出された数値がそれぞれの欄の前欄において算出される数値の最高値に達しないときは、その最高値を限度として補正することができる。

1階床面積	50㎡未満	50㎡以上 70㎡未満	70㎡以上 100㎡未満	100㎡以上 130㎡未満	130㎡以上 180㎡未満	180㎡以上 250㎡未満	250㎡以上
補正率	1.19	1.10	1.06	1.00	0.94	0.85	0.71

(イ) 2階建補正率は、次表の1階床面積の区分に対応した率とする。

1階床面積	50㎡未満	50㎡以上 70㎡未満	70㎡以上 100㎡未満	100㎡以上 130㎡未満	130㎡以上 180㎡未満	180㎡以上 250㎡未満	250㎡以上
補正率	1.00	1.09	1.14	1.23	1.33	1.53	1.87

(ウ) 曳家係数は、次の方法により算出する。

曳家係数＝1＋[a]＋[b]＋[c]＋[d]＋[e]＋[f]＋[g]

① 曳距離補正 [a]

曳距離	20 m以内	40 m以内	60 m以内	80 m以内	100 m以内
補正率	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40

注) 曳行を複数工程にわたって行う場合、2回目以降の曳行 20m毎に 0.10 を補正率として加算する。

② 回転補正 [b]

回転角度	0°	30° 以内	60° 以内	90° 以内	120° 以内	150° 以内	180° 以内
補正率	0.00	0.07	0.14	0.21	0.28	0.35	0.42

③ 高低差補正 [c]

高低差	0 m以内	0.5 m以内	1.0 m以内	1.5 m以内	2.0 m以内	2.5 m以内	3.0 m以内
補正率	0.00	0.15	0.30	0.45	0.60	0.75	0.90

④ 障害要素

各種障害	補正率	摘要
基礎重複補正 [d]	0.20	高低差補正又は近接施工補正と同時に適用する場合は補正率を 0.10 とする。
方向替補正 [e]	0.15	方向替 1 回当たりに補正する。
近接施工補正 [f]	0.30	従前地（移転前）において隣地との離隔距離が道路路面以外の三方いずれかが 1m 未満の場合に補正する。
傾斜地補正 [g]	[a] + [c]	曳距離補正と高低差補正の和とする。

イ 基礎工事費は、木造建物要領第 28 条により算出する。ただし、数量積算基準第 4 第 1 項第一号による布基礎長は、次表の基礎切欠補正率を乗じた値とする。

基礎切欠補正率	1.10
---------	------

なお、基礎が重複するときは、重複部分を人力施工にて算出することとし、基礎数量（布基礎長及び束石数量）は次の方法により算出する。

$$\text{重複部分の基礎数量} = \text{基礎総数量} \times \text{重複部分の面積} / 1 \text{階床面積}$$

$$\text{重複部分以外の基礎数量} = \text{基礎総数量} - \text{重複部分の基礎数量}$$

ウ 基礎等解体工事費は、次の方法により算出する。

(ア) 基礎解体工事費 = 基礎数量（布基礎長・束石数量）×単価

基礎が重複するときは、前イなお書きの方法により算出する。

(イ) 建築設備等解体工事費

$$\text{工事費} = \text{種別} \cdot \text{規格} \cdot \text{形状別数量} \times \text{単価}$$

二 補修工事費

補修工事費は、次に定めるところにより算出する各工事費の合計額とする。

ア 仮設工事費は、木造建物要領第 27 条により算出する。

イ 部位別補修工事費は、次の式により算出する。

$$\text{工事費} = (\text{外壁工事費} + \text{内壁工事費} + \text{床工事費}) \times \text{補修費率}$$

(ア) 外壁工事費は、木造建物要領第 31 条により算出する。

(イ) 内壁工事費は、木造建物要領第 32 条により算出する。

(ウ) 床工事費は、木造建物要領第 33 条各号により算出する。ただし、数量積算基準第 9 による施工面積及び数量（帖数）は、1 階床のうち木材による床組が施工されている部分の仕上材種ごと及び畳の材種ごとに算出した値とする。

(エ) 補修費率は、30 パーセントとする。

ウ 床工事費は、木造建物要領第 33 条第一号により算出する。ただし、数量積算基準第 9 による施工面積は、1 階床のうち木材による床組が施工されていない部分の仕上材種ごとに算出した値とする。

エ 建築設備工事費は、木造建物要領第 40 条により算出する。この場合において、必要な項目を抽出し、原則として、次表の算出対象を基に算出する。ただし、これにより難しい場合は、この限りでない。

工事項目	算出対象
ガス設備工事（屋外）	都市ガスは個人負担部分の全延長プロパンガスはガスボンベまでの全延長
〃（屋内）	1 階部分の全延長
給水設備工事（屋外）	個人負担部分の延長
〃（屋内）	1 階部分の水栓（蛇口）数量
排水設備工事（屋外）	排水桝までの全延長
〃（屋内）	1 階部分の水栓（蛇口）数量
衛生設備工事（屋外）	全部
〃（屋内）	床組のある便所を除く 1 階部分の全部

オ 建物附随工作物工事費は、必要な項目を抽出し、木造建物要領第 41 条により算出する。

（共通仮設費）

第 7 条 共通仮設費は、木造建物要領第 22 条第 2 項第一号の内容とし、数量積算基準第 14 に定める共通仮設費率に基づき、次の式により算定するものとする。

$$\text{共通仮設費} = \text{直接工事費} \times \text{共通仮設費率}$$

（諸経費）

第 8 条 諸経費は、木造建物要領第 22 条第 2 項第二号及び第三号の内容とし、数量積算基準第 15 に定める諸経費率表に基づき、次の式により算定するものとする。

$$\text{諸経費} = (\text{純工事費} + \text{廃材運搬費}) \times \text{諸経費率}$$

2 諸経費率は、純工事費と廃材運搬費の合計額に対応した率を適用するものとする。

なお、原則として建物と附帯工作物については別発注、木造建物と非木造建物については一発注として算定するものとする。

（廃材運搬費及び処分費）

第 9 条 曳家工事に伴い発生する廃材等の運搬及び処分に要する費用は、次の各号により算定するものとする。

一 廃材運搬費

廃棄物処分場までの廃材の運搬費を計上する。

二 廃材処分費

解体撤去で発生した廃材の処分費用を計上する。

- 2 前項各号に掲げる費用の算定に当たっては、石綿含有建材が存する場合には、前項各号によるほか、別記11石綿調査算定要領により算定を行うものとする。



木造建物建築直接工事費計算書〔曳家工法〕

所在地						整理番号				
建物所有者				電話			算定年月日			
法人代表者							採用単価			
所有者住所						用途(現況)				
構造概要						用途(建築時)				
柱の材種		品等		柱の分布		その他				
建物面積	1階床面積	2階床面積		延床面積		特記事項				
曳家条件	曳行要素					障害要素				
	曳距離				回転	高低差	基礎重複	方向替	近接施工	傾斜地
	1回目	2回目	3回目	計						
曳家工事費 [A]		補修工事費 [B]			直接工事費 計 [A] + [B]					
工種		計算内訳						直接工事費		
<b>1 曳家工事費</b>							<b>計</b>			
〔1〕 曳家基本工事費							小計			
曳距離 [a]	回転 [b]	高低差 [c]	基礎重複 [d]	方向替 [e]	近接施工 [f]	傾斜地 [g]	曳家係数 1+[a]+[b]+[c]+[d]+[e]+[f]+[g]			
1階床面積 A		規模補正率 B		2階建補正率 C		曳家係数 D	曳家基本工事面積 A×B×C×D			
出典 (2-1 番号)	単価名称		形状寸法			単位	単価	曳家基本工事面積	金額	
<b>〔2〕 基礎工事費</b>							<b>小計</b>			
①-a 布基礎							①計			
面積区分	用途	略記号	1階床面積 A	基礎率 B	基礎長 A×B=C	基礎切欠補正率 D	補正基礎長 C×D			
出典 (2-1 番号)	単価名称		形状寸法			単位	単価	基礎長計	金額	
①-b 布基礎仕上げ										
出典 (2-1 番号)	単価名称		形状寸法			単位	単価	基礎外周長	金額	

<b>② 東石</b>						<b>② 計</b>				
1階床面積 A		束無面積 B		A - B = C		面積区分	基礎率 D	束石数量 C × D		
出典 (2-1 番号)	単価名称			形状寸法		単位	単価	束石数量	金額	
<b>③ ベタ基礎</b>						<b>③ 計</b>				
出典 (2-1 番号)	単価名称			形状寸法		単位	単価	底盤施工面積	金額	
用途		底盤施工面積 A		基礎率 B		立上数量 A × B = C		基礎切欠補正率 D		補正立上数量 C × D
出典 (2-1 番号)	単価名称			形状寸法		単位	単価	立上数量	金額	
<b>④ 独立基礎</b>						<b>④ 計</b>				
出典 (2-1 番号)	単価名称			形状寸法		単位	単価	独立基礎数	金額	
<b>⑤ 土間コンクリート</b>						<b>⑤ 計</b>				
出典 (2-1 番号)	単価名称			形状寸法		単位	単価	施工面積	金額	
<b>⑥ 防湿コンクリート</b>						<b>⑥ 計</b>				
出典 (2-1 番号)	単価名称			形状寸法		単位	単価	施工面積	金額	
<b>⑦ 特殊基礎</b>						<b>⑦ 計</b>				
出典 (2-1 番号)	単価名称			形状寸法		単位	単価	施工面積	金額	
<b>〔3〕 基礎等解体工事費</b>						<b>小 計</b>				
出典 (2-1 番号)	単価名称			形状寸法		単位	単価	数量	金額	



2 補修工事費						計	
〔1〕 仮設工事費						小 計	
延床面積 A		規模補正率 B		建物形状補正率 C		仮設工事面積 A×B×C=D	
出典 (2-1 番号)	単 価 名 称	形 状 寸 法		単 位	単 価	仮 設 工 事 面 積	金 額
〔2〕 部位別補修工事費						小 計	
部位別補修対象工事費 ①+②+③=A		補修費率 B		部位別補修工事費 A×B			
		30%					
① 外壁工事費						① 計	
出典 (2-1 番号)	単 価 名 称	形 状 寸 法		単 位	単 価	施 工 面 積	金 額
② 内壁工事費						② 計	
出典 (2-1 番号)	単 価 名 称	形 状 寸 法		単 位	単 価	施 工 面 積	金 額
③ 床工事費						③ 計	
出典 (2-1 番号)	単 価 名 称	形 状 寸 法		単 位	単 価	施 工 面 積	金 額
〔3〕 床工事費						小 計	
出典 (2-1 番号)	単 価 名 称	形 状 寸 法		単 位	単 価	数 量	金 額
〔4〕 建築設備工事費						小 計	
① 電 気 設 備						① 計	
出典 (2-1 番号)	単 価 名 称	形 状 寸 法		単 位	単 価	数 量	金 額

② ガス設備					② 計	
出典 (2-1 番号)	単価名称	形状寸法	単位	単価	数量	金額
③ 給水・給湯設備					③ 計	
出典 (2-1 番号)	単価名称	形状寸法	単位	単価	数量	金額
④ 排水設備					④ 計	
出典 (2-1 番号)	単価名称	形状寸法	単位	単価	数量	金額
⑤ 衛生設備					⑤ 計	
出典 (2-1 番号)	単価名称	形状寸法	単位	単価	数量	金額
⑥ 厨房設備					⑥ 計	
出典 (2-1 番号)	単価名称	形状寸法	単位	単価	数量	金額
⑦ その他設備					⑦ 計	
出典 (2-1 番号)	単価名称	形状寸法	単位	単価	数量	金額
〔5〕 建物附随工作物工事費					小計	
出典 (2-1 番号)	単価名称	形状寸法	単位	単価	数量	金額

注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とし、必要に応じ記載項目を追加する。