

●地下水の保全と利用の主な取組事例

令和5年3月

東白川村に提案する地下水の保全と利用の主な取組事例です。

かん養強化施策		適正利用施策					
森林保全の推進	土地利用の保全	雨水浸透施設の整備	地下水利用量の把握	地下水の適正利用	地下水位等の観測	地下水利用可能量の設定	水源の多様化



清流の国

き
ふ



岐阜県の地下水の概要

東自川村

岐阜県 都市建築部 水資源課



水源涵養等、森林の様々な機能を発揮させるため、植栽、下刈り、間伐等を行う




地下水の涵養機能の保全のため、農地の適切な保全・整備・利用を行う



揚水状況の把握のため、揚水機の電気量や電気料金、運転時間等から揚水量や揚水時期等を算出する



地下水涵養や流域治水のため、雨水の浸透・一時貯留施設等を整備する




⑤地下水の適正利用



揚水のピークカットやピーク分散等により、水位低下を抑制する



地下水位の変動状況を把握するため、地下水位や地盤収縮量を観測・記録する



過剰な揚水による地盤沈下等を防ぐため、観測や解析等に基づいて揚水量の上限を設定する



地下水・河川水・ダム水等、複数の水源を確保する

※1：農林水産省、農業地域における持続的な地下水利用の手引きより
※2：公益社団法人雨水貯留浸透技術協会HPより
※3：富山県HPより

※写真は国土交通省木曽川下流河川事務所より提供

東白川村

地形と地下水

東白川村は山地(水を通しやすい地層と岩盤)に位置します(図1)。山地からかん養した地下水は、村内を流れた後、河川を介して下流の地域へ流れていきます(図2)。

その河川水は水資源として、多くの自治体で共有しています(図3)。

なお、河川水や地下水はそれぞれの上下流とつながっているため、水資源を共有する自治体が連携して対応することが有効です。




図2 地域の地下水の流れ（平面）




図1 地域の地下水の流れ（断面）





図3 水資源を共有する上下流の自治体

地下水の特徴

東白川村では、土地かん養(地下への総かん養量のうち約90%)が地下水を育んでいるため、地下水の状態は基本的に健全です(図4、図5)。水道用水の地下水依存度は県平均と比べ非常に低く、水道用水はダムの開発水に依存している地域(地下水依存度0%)といえます(図6)。

近年、東白川村では市街地化が進み、水田面積が減少しています(図7)。森林率が約90%と高く、水源地域も多いため(図8)、森林は地域の水資源に対して重要な役割を担っています。



※地域における主なかん養(土地、河川、水田)や揚水状況がわかります。
※地下への総かん養量と揚水量を比較することで、地域の地下水に対する健全性がわかります。
※各数値はシミュレーションにより推計した値のため、実際とは異なる場合があります。
かん養量：土地や河川、水田から地下に浸透する水量。
地下水賦存量：地下に水が溜まっている量。実際に使える水量ではありません。
帶水層：水を通しやすく、貯められる地層。

図4 水循環の各水量




図5 地下への総かん養量（河川かん養量を除く）



図6 地域の地下水依存度




図7 土地利用の変遷




図8 水源地域※
※市町村や水道事業者等が指定した、公用の取水地点
とその周辺区域（国有林を含まない）

今後の取り組みの提案

今後、東白川村は、「地球温暖化の影響(短期集中豪雨による地下水賦存量の減少、流域内の積雪・融雪パターン変化による渇水)」などのリスクがあります。とくに、流域内の積雪・融雪パターン変化が地下水環境に与える影響が大きいです。

東白川村の地形や地下水の特徴を踏まえると、かん養強化(森林保全の推進)と適正利用(水源の多様化(地下水等複数水源の確保))を地域で取り組むことが望ましいです。